

FICHA TÉCNICA

CABLE TERMAFLEX^{M.R.} SALIDA DE MOTOR 105 °C 600 V.



Descripción:

- 1.- Conductor flexible de cobre suave.
- 2.- Cinta separadora no higroscópica color blanco (a partir del calibre 8 AWG en adelante).
- 3.- Aislamiento a base de etileno-propileno (EP) en color negro.

Propósito:

- Alambrado de equipo

Propiedades:

- Alta capacidad de corriente
- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena estabilidad dimensional
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a altas temperaturas
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al calor
- Buena resistencia al maltrato mecánico
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a barnices de impregnación
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- No es resistente a aceites minerales

Características Especiales:

Normas:

- CX P-013021A

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- normal 105°C

Tipo de Instalación:

- Dentro de equipos

Material de Aislamiento:


- Etileno-Propileno (EP)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Underwriters Laboratories (UL)

Otros datos para pedido:

- Cable Termaflex^{M.R.} 105 °C, 600 V, en color negro, calibre o sección transversal en mm² del conductor, número de producto, longitud en metros y tipo de empaque.



FICHA TÉCNICA



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
130200001A	18	0.82	1.20	1.14	3.55	21	CARRETE	*	NEGRO
130200010A	18	0.82	1.20	1.14	3.55	21	ROLLO	*	NEGRO
130200015B	18	0.82	1.20	1.14	3.55	21	ROLLO	100 m	NEGRO
130200011A	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	ROLLO	*	NEGRO
130200000UA	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	CARRETE	*	NEGRO
130200000VB	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	CARRETE	1000 m	NEGRO
130200016B	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	ROLLO	100 m	NEGRO
130200012A	14	2.08	1.88	1.14	4.24	36	ROLLO	*	NEGRO
130200017B	14	2.08	1.88	1.14	4.24	36	ROLLO	100 m	NEGRO
130200003A	14	2.08	1.88	1.14	4.24	36	CARRETE	*	NEGRO
130200019B	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	ROLLO	100 m	NEGRO
130200000RA	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	CARRETE	*	NEGRO
130200000SB	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	CARRETE	1000 m	NEGRO
130200014A	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	ROLLO	*	NEGRO
130200000B	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	CARRETE	1000 m	NEGRO
130200018B	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	ROLLO	100 m	NEGRO
130200013A	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	ROLLO	*	NEGRO
130200004A	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	CARRETE	*	NEGRO
1302000009A	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	CARRETE	*	NEGRO
130200000FB	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	CARRETE	500 m	NEGRO
130200000KA	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	ROLLO	*	NEGRO
130200000ZB	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	ROLLO	100 m	NEGRO
130200000HA	6	13.30	4.90	1.52	8.16	169	ROLLO	*	NEGRO

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
1302000006A	6	13.30	4.90	1.52	8.16	169	CARRETE	*	NEGRO
130200000YB	6	13.30	4.90	1.52	8.16	169	ROLLO	100 m	NEGRO
130200000XB	4	21.15	6.19	1.52	9.44	250	ROLLO	100 m	NEGRO
130200000EA	4	21.15	6.19	1.52	9.44	250	CARRETE	*	NEGRO
130200000IA	4	21.15	6.19	1.52	9.44	250	ROLLO	*	NEGRO
130200000JA	2	33.62	7.47	1.52	10.73	372	ROLLO	*	NEGRO
1302000008A	2	33.62	7.47	1.52	10.73	372	CARRETE	*	NEGRO
130200000VB	2	33.62	7.47	1.52	10.73	372	ROLLO	100 m	NEGRO
130200000AA	1/0	53.50	9.42	1.98	13.60	593	CARRETE	*	NEGRO
130200000LA	1/0	53.50	9.42	1.98	13.60	593	ROLLO	*	NEGRO
130200000NB	1/0	53.50	9.42	1.98	13.60	593	ROLLO	100 m	NEGRO
130200000OB	2/0	67.40	10.58	1.98	14.76	730	ROLLO	100 m	NEGRO
130200000MA	2/0	67.40	10.58	1.98	14.76	730	ROLLO	*	NEGRO
130200000BA	2/0	67.40	10.58	1.98	14.76	730	CARRETE	*	NEGRO
130200000PA	3/0	85.00	11.88	1.98	16.06	901	CARRETE	*	NEGRO
130200000DA	4/0	107.00	13.33	1.98	17.50	1113	CARRETE	*	NEGRO

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.