



FICHA TÉCNICA

Tipos Standard TRIVOLTHERM N

Tipos Standard	Espesor del papel Aramida
TRIVOLTHERM N50	50 µm, ambos lados
TRIVOLTHERM N80	80 µm, ambos lados
TRIVOLTHERM N130	130 µm, ambos lados

NOMEX ® es una marca registrada de Du Pont

Designaciones

TRIVOLTHERM N 00 0.00 Material de Triple Capa + Papel Aramida, NOMEX ® + Película PET + Papel Aramida, NOMEX ® Papel Aramida, NOMEX ® Espesor en µm Espesor total en mm	e.g. TRIVOLTHERM N 50 0.22 Material de Triple Capa + Papel Aramida, NOMEX ® + Película PET + Papel Aramida, NOMEX ® Papel Aramida, NOMEX ® Espesor en µm Espesor total en mm
---	--

Datos Técnicos TRIVOLTHERM N.

Dimensiones y Formatos TRIVOLTHERM N

Tipo	Espesor Nominal mm	Tolerancia ± %	Espesor de la película µm	Zona Peso g/m²	Tolerancia ± %	Área de utilización aprox. m²/kg	Núcleo Standard mm	Anchura Standard de carretes maestros aprox. mm
TRIVOLTHERM N50 0.17	0.17	15	50	170	12	5.9	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N50 0.22	0.22	15	100	240	12	4.2	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N50 0.24	0.24	15	125	270	12	3.7	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N50 0.31	0.31	15	190	360	12	2.8	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N50 0.37	0.37	10	250	450	12	2.2	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N50 0.47	0.47	10	350	580	12	1.7	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N80 0.22	0.22	15	50	220	12	4.5	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N80 0.25	0.25	15	75	255	12	3.9	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N80 0.30	0.30	15	125	325	12	3.1	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N80 0.36	0.36	15	190	420	12	2.4	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N80 0.48	0.48	10	300	570	12	1.8	70	1800 o 900
TRIVOLTHERM N130 0.63	0.63	10	350	730	12	1.4	70	1800 o 900