




## Royal Diamond México



### Información técnica

Grupo: Esmaltes

#### ROYACOLOR

Esmalte en spray para carcasa motor

#### Descripción:

Barniz pigmentado de alta resistencia anticorrosiva. Además de su aspecto brillante hay que añadir una excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar. De fácil manipulación gracias a su presentación en spray. No contiene CFC. Se presenta en una multitud de colores: Gris / Verde / Amarillo / Azul / Negro. (Consultar RAL).

#### Aplicación:

En las partes exteriores de la carcasa y tapas del motor.

#### Utilización:

Limpiar de grasas, óxidos, polvo y restos de pintura la zona a proteger. Agitar enérgicamente el envase a fin de homogeneizar el contenido. Realizar algunos ensayos previos. La distancia para una perfecta aplicación es de 25-35 cm. Aplicar en finas capas cruzadas. Después del uso invertir el envase accionado la válvula hasta vaciarla de producto, así se evitará la obstrucción de la válvula y el difusor. El secado es rápido a temperatura ambiente.

#### Características técnicas:

| Dato                             | Unidad | Valor     |
|----------------------------------|--------|-----------|
| Acabado                          | °C     | Brillante |
| Secado al tacto                  | min    | 150       |
| Secado al polvo                  | min    | 30        |
| Estabilidad de almacenaje a 20°C | meses  | >12       |

#### Precauciones:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Inflamable.

#### Forma de suministro:

En envases de hojalata de 500 cc (Cajas conteniendo 6 aerosoles)