




Información técnica

Grupo: Cintas adhesivas

CINTA ADHESIVA PS25

Film Poliéster reforzado con filamentos de vidrio.



Descripción:

Cinta adhesiva, translúcida, compuesta por un film de poliéster de 0.023 mm (1,00 mil), filamentos de vidrio y un adhesivo acrílico. Buenas propiedades mecánicas, alta resistencia al envejecimiento y los agentes químicos. Reconocida UL (file E178430), Cumple RoHS.

Aplicación:

Diseñada para transformadores secos y sumergidos en aceite, en bobinas y en diferentes aplicaciones en motores y generadores eléctricos, refuerzo y enrollado (*wrapping*), etc.

Características técnicas:

Dato	Unidad	Valor
Espesor soporte	mm	0.085 ± 10%
Espesor total	mm	0.155 ± 10%
Perforación dieléctrica	V	5000
Clase térmica	°C	F 155°C
Alargamiento a la rotura	%	5
Resistencia a la tracción	N/cm	400
Adherencia sobre acero	N/cm	5.5 ± 0.5
Tipo de adhesivo	n/a	Acrílico

Forma de suministro:

Rollos de 50 m.

Anchos estándar: 12, 19 y 25 mm

Bajo demanda se pueden cortar rollos a la medida deseada.