



Información técnica

Edición: 13-abr-11
Revisión: 02-jun-15

Grupo: Cintas adhesivas

TERDUR FVS65

Cinta adhesiva de tejido de vidrio + adhesivo SILICONA.

Descripción:

Cinta adhesiva, color blanco, compuesta por un Tejido de Vidrio y adhesivo acrílico. Homologada UL (OANZ2.E244657). Alta rigidez dieléctrica, elevada resistencia térmica.



Aplicación:

Para aquellas aplicaciones donde se necesite una buena protección eléctrica a elevadas temperaturas, puede resistir hasta puntas de 200°C. Pequeños, medios y grandes transformadores, motores eléctricos y bobinas.

Características técnicas:

Dato	Unidad	Valor
Espesor soporte	mm	0.127
Espesor total	mm	0.180
Perforación dieléctrica	V	3000
Clase térmica	°C	H (180°C)
Alargamiento a la rotura	%	5
Resistencia a la tracción	N/cm	180
Adherencia sobre acero	N/cm	3.3
Tipo de adhesivo	n/a	Acrílico

Forma de suministro:

Rollos de 33 m.

Diámetro interior: 76 mm (3")

Anchos estándar: 12, 19 y 25 mm

Bajo demanda se pueden cortar rollos a la medida deseada.

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.



RDM ELECTRICAL INSULATION, S de R.L. de C.V.

Pirineos 500, Bodega 23, Parque Microindustrial Santiago, Acceso III P.Ind. Benito Juárez, Querétaro,
Qro 76120, México Tel/Fax: (442) 2095172