



Royal Diamond México

Información técnica

Grupo: Impregnación

ROYASPRAY

Barniz dieléctrico de secado al aire en aerosol, clase térmica B (130°C)



Descripción:

Es un barniz dieléctrico elaborado a base de resinas sintéticas. Transparente, incoloro, brillante, adherente, elástico, uniforme y de rápido secado al aire. El barniz que contiene el ROYASPRAY, después de ser aplicado y secado, presenta muy buena resistencia a la humedad, a los vapores ácidos y a la niebla salina. Es indicado para procesos de tropicalización. Fácil manipulación gracias a su presentación en spray. No contiene CFC.

Aplicación:

Por su condición de secado al aire, resulta idóneo para la impregnación de pequeñas bobinas en Electrónica y para el recubrimiento de Circuitos impresos. Este barniz es compatible con todos los tipos de hilo esmaltado (Clase B, F y H).

Utilización:

Limpiar de grasas, óxidos, polvo y restos de pintura la zona a proteger. Agitar ligeramente. Realizar algunos ensayos previos. La distancia para una perfecta aplicación es de 25-35 cm. Aplicar en finas capas cruzadas. Después del uso invertir el envase accionado la válvula hasta vaciarla de producto, así se evitará la obstrucción de la válvula y el difusor. El secado es rápido a temperatura ambiente.

Características técnicas:

Dato	Unidad	Valor
Color	-	Incoloro/transparente
Clasificación térmica	°C	B 130
Secado al tacto en capa fina	min	14
Perforación dieléctrica en grueso película 0.01 mm.	V	900
Estabilidad de almacenaje a 20°C	meses	>12

**Precauciones:**

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Inflamable.

Forma de suministro:

En envases de hojalata de 650 cc (Cajas conteniendo 12 aerosoles)