




Información técnica

Grupo: Cintas tejidas

CINTA DE VIDRIO

Cinta plana tejida para uso eléctrico en general.

Descripción:

Cinta plana tejida compuestas por hilos de vidrio Sillionne, sin ningún apresto especial (Tejido de vidrio virgen) y color natural. Gran resistencia a la tracción, a las altas temperaturas y a los agentes químicos y atmosféricos. Incombustibilidad absoluta. Poseen una alta rigidez dieléctrica una vez impregnadas, baja elongación a la rotura, estabilidad dimensional, durabilidad, baja conductividad térmica. Resistente a los U.V



Aplicación:

La principal utilización de las cintas de tejido de vidrio, está en el encintado de bobinas, como refuerzo mecánico, térmico y dieléctrico. Debido a su gran poder absorbente, las cintas de tejido de vidrio permiten ser impregnadas con barnices y resinas dieléctricas, formando así un bloque compacto y duro.

Características técnicas:

Dato	Unidad	Tipo 108	Tipo 113	Tipo 118
Composición		Vidrio Sillionne Tipo E exento de Álcalis		
Tipo tejido		Recto		
Espesor	mm / inch	0.08 / .003	0.13 / .005	0.18 / .007
Trama (nº de pasadas)	Nº	14	13	12
Urdimbre (nº de hilos)	Nº	24	24	20
Longitud	m	50		

Forma de suministro:

Rollos de 50 m.

Anchos estándar: 15, 20, 25 y 30 mm